

# Cargador de escritorio

(Modelo C-3)

ReSound GN



Cargador



Cable de recarga



Adaptador AC/DC  
(ejemplo EU)

Datos técnicos	Cargador de escritorio
Dimensiones	82mm x 36mm x 46mm / 3.2" x 1.4" x 1.8"
Peso	96 gr / 2,9 oz.
Fuente de alimentación	Alimentación USB, 5 V
Tiempo de carga de audífonos	< 40 °C (104F): 3 horas, dependiendo del estado inicial de la batería
Frecuencia inalámbrica entre audífono y cargador	2,4 GHz y 333 kHz
Tolerancia ESD	De acuerdo a IEC 61000-4-2 Prueba de inmunidad de descarga electrostática estándar
Temperatura de carga y funcionamiento	+ 5 °C (41F) a + 40 °C (104F) en un rango de humedad relativa del 15 % al 90 %, sin condensación
Temperatura de almacenaje del cargador y audífono	- 25 °C (-13F) a + 5 °C (41F), + 5 °C (41F) a + 35 °C (95F) en un rango de humedad relativa hasta el 90 %, sin condensación, > 35 °C (95F) a 70 °C (158F) a una presión de vapor de agua de hasta 50 hPa

Fabricante  
GN ReSound A/S  
Lautrupbjerg 7  
DK-2750 Ballerup  
Dinamarca  
Tfno.: +45 4575 1111  
resound.com

Distribuidor en España  
GN Hearing Care S.A.U  
Poligono Industrial Prado Overa  
C./Puerto de la Morcuera, 14-16  
E5-28919 Leganés (Madrid)  
Tfno.: +34 91 428 22 10  
resound.es

Nº CVR 55082715