



A CSW Industrials Company

# HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

## RECTORSEAL TRU-BLU™

Sellador de roscas de tubería resistente a vibraciones

### Descripción

RectorSeal Tru-Blu es un sellador de roscas adhesivo de secado rápido. Es especialmente adecuado para entornos de alta vibración, como aplicaciones de refrigeración o compresores. Contiene PTFE para un mejor sellado de la rosca y lubricación para facilitar el desenrosque. También es ideal para usar como cierre positivo y sello en sujetadores roscados.

### Aplicaciones

RectorSeal Tru-Blu se recomienda para tuberías de acero galvanizado, hierro, latón, cobre, aluminio, acero inoxidable, PVC, polietileno y fibra de vidrio reforzada.

Se recomienda RectorSeal Tru-Blu para tuberías que transportan:

- Ácidos, diluidos
- Aire comprimido
- Amoníaco, gaseoso
- Disolventes alifáticos
- Salmuera
- Dióxido de carbono, gaseoso
- Cáusticos, diluidos
- Aceites de corte
- Aceite combustible diesel
- Freones, todos
- Gasolina, con y sin plomo
- Aceites de calefacción
- Aceites hidráulicos
- Gases inertes
- Combustible para aviones, JP-3, 4 y 5
- Queroseno
- Gases fabricados
- Aceites minerales
- Gas natural
- Nitrógeno, gaseoso
- Disolventes de petróleo
- Aceite de refrigeración
- Vapor
- Azúcar, líquido
- Tubería de vapor propano
- Agua, fría o caliente
- Gas de agua

No se recomienda para oxígeno.



### Características | Funciones

- Permanece flexible – diseñado para áreas de alta vibración y expansión / contracción térmica
- Se puede cepillar de 20 °F a 140 °F
- Contiene PTFE
- Excelente como adhesivo para juntas en bridas
- Para usar con agua potable
- Bajo olor, no se separa
- Sin plomo y sin metal
- Lubrica y protege las roscas
- Fácil aplicación – tapa con pincel aplicador

### Embalaje

Código	Tamaño	Cantidad por Caja	Lb. por Caja	Pies Cúbicos
31780	Expositor 50g (1 ¾ oz.)	24 tubos	3	0,13
31631	Tapa con pincel aplicador 118 ml (¼ pinta)	24 latas	13	0,18
31551	Tapa con pincel aplicador 237 ml (½ pinta)	24 latas	23	0,45
31431	Tapa con pincel aplicador 473 ml (1 pinta)	12 latas	22	0,43
31300	Tapa con pincel aplicador 946 ml (1 cuarto de galón)	12 latas	35	0,78

# RECTORSEAL TRU-BLU™

## Sellador de roscas de tubería resistente a vibraciones

### Instrucciones

Almacenar y aplicar entre 20 °F y 140 °F. Usar en roscas cónicas limpias.

**Paso 1** Mezclar antes de usar. Limpiar las roscas.

**Paso 2** Para diámetros de tubería de hasta 1 ¼", aplicar sólo a roscas macho. Para tamaños más grandes, aplicar a roscas macho y hembra.

**Paso 3** Juntar y apretar la tubería según las normas ANSI.

**Paso 4** Limpie el exceso de sellador de las juntas. Para líneas de gas natural, aire y agua de hasta 2" de diámetro y menos de 100 psi, el sistema de tuberías puede ponerse en servicio inmediatamente. Todas las demás aplicaciones de servicio requerirían un tiempo de curado mínimo de 24 horas.

Para obtener información técnica adicional, llame gratis al 1-800-231-3345.

### Precauciones

PARA EMERGENCIAS QUÍMICAS, DERRAMES, FUGAS, EXPOSICIÓN A INCENDIOS O ACCIDENTES, LLAME A CHEMTREC - DÍA O NOCHE AL 1-800-424-9300

### MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Consulte la Ficha de Datos de Seguridad (SDS).

**⚠ ADVERTENCIA:** Este producto puede exponerlo al formaldehído (gas), que según el estado de California causa cáncer, y al bisfenol A, que según el estado de California causa defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. Para obtener más información, visite [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov)

### Especificaciones

Densidad	Medio Ambiente 10,6 lbs/gal
COV	317 g/L
Punto de inflamación SETA CC	150° F (62° C)
Color	Azul
Vida de almacenamiento	2 años

### Aprobaciones



Las sugerencias y recomendaciones que cubren el uso de nuestros productos se basan en nuestra experiencia pasada y hallazgos de laboratorio. Sin embargo, como no tenemos control sobre los métodos y condiciones de aplicación, sólo asumimos la responsabilidad de la uniformidad de nuestros productos dentro de las tolerancias de fabricación.



### Limited Warranty



For more information on our product warranty, visit [rectorseal.com](http://rectorseal.com).

Fabricado por

**RectorSeal® LLC**

**2601 Spenwick Drive • Houston, TX 77055, USA • 800-231-3345 • Fax 800-441-0051 • [rectorseal.com](http://rectorseal.com)**

Una empresa CSW Industrials. RectorSeal, los logotipos y otras marcas comerciales son propiedad de RectorSeal, LLC, sus afiliados o sus licenciantes y están protegidos por derechos de autor, marcas comerciales y otras leyes de propiedad intelectual, y no pueden utilizarse sin permiso. RectorSeal se reserva el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso. ©2024 RectorSeal. Reservados todos los derechos. R50205-0324