



ODORGON™ Spray

HEIZÖLDESODORIERER

BESCHREIBUNG

ODORGON™ Spray eliminiert Ölgeruch und andere industrielle Gerüche. Das Spray deckt sowohl vertikale Oberflächen wie auch schwer erreichbare Ecken ab. **ODORGON™ Spray** besitzt einen angenehmen Duft, der nicht anhält.

EIGENSCHAFTEN

*Desodoriert nach Verschüttungen und Lecks

*Angenehmer Geruch

*Nicht entzündlich

*Einfache Benutzung

ANWENDUNGEN

ODORGON™ Spray wird benutzt, um Heizölgerüche von undichten oder überfüllten Tanks und Leckölen aus Ölbrennern, in Entlüftungssystemen für warme Luft, Garagen, Schmiergruben und auf Geräten zu eliminieren.

VERPACKUNG

<u>Code</u>	<u>Größe</u>	<u>Anzahl/Karton</u>	<u>Pfd./Karton</u>	<u>Kubikfuss/Karton</u>
68516	14 Unzen Aerosol	12	14	0,447

ODORGON™ Spray HEIZÖLDESODORIERER

GEBRAUCHSANWEISUNG

VOR GEBRAUCH ALLE ANWEISUNGEN, SICHERHEITSDATENBLÄTTER (MSDS) UND AUF DEM ETIKETT ANGEgebenEN WARNUNGEN LESEN.

Über die ölbedeckte Fläche sprühen. Ist die Quelle des Ölgeruchs nicht eindeutig, **ODORGON™** im Gebiet, in dem der Geruch wahrnehmbar ist, versprühen.

Weitere technische Information erhalten Sie unter der gebührenfreien Nummer 1-800-231-3345

VORSICHTSMASSNAHMEN

BEI CHEMISCHEN NOTFÄLLEN, VERSCHÜTTEN ODER AUSTRETEN VON FLÜSSIGKEITEN, FEUER, EXPONIERUNG ODER UNFALL RUFEN SIE CHEMTREC BEI TAG ODER NACHT UNTER 1-800-424-9300 AN.

Error!

**GEFÄHRLICH
INHALT UNTER DRUCK
REIZT DIE AUGEN
VOR KINDERN GESCHÜTZT AUFBEWAHREN**

ENTHÄLT HEXYLENGLYKOL UMD ALKOHOH

Den Bennisbehälter nicht durchstechen oder anzünden. Bei Einwirkung von Hitze oder längerer Sonneneinstrahlung kann dieser platzen. Hitzeeinwirkung vermeiden und nicht bei Temperaturen über 120 °F lagern. Um das Einatmen von Dämpfen oder Dünsten zu vermeiden, während der Anwendung und des Trocknens Fenster und Türen öffnen oder auf andere Weise den Eintritt frischer Luft herbeiführen. Sollten Sie wässrige Augen, Kopfschmerzen oder Schwindel wahrnehmen, sorgen Sie für mehr frische Luft, tragen Sie einen Atemschutz oder verlassen Sie das Gebiet. Kontakt mit Haut und Augen vermeiden.

ERSTE HILFE: Haut: Mit Wasser und Seife waschen. **Augen:** 15 Minuten lang mit sauberem Wasser waschen. Falls die Reizung bestehen bleibt, den Arzt zu Rate ziehen.

Weitere Information finden Sie im Sicherheitsdatenblatt.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht/Gallone @ 77 °F	8,17
Flammpunkt SETA CC	Negative Flammenausdehnung, (NFPA), Stufe 1 Aerosol
Farbe	Farblos
Haltbarkeit	2 Jahre

Die für unsere Produkte geltenden Vorschläge und Empfehlungen basieren auf unserer Erfahrung sowie auf Laborergebnissen. Da wir jedoch die Methoden und Bedingungen der Anwendung nicht kontrollieren können, übernehmen wir für die Einheitlichkeit unserer Produkte nur innerhalb der Herstellungstoleranz Verantwortung.

EINGESCHRÄNKTE GARANTIE

Rectorseal® bietet die begrenzte Express-Garantie an, d.h. wenn die Anleitungen bzgl. Aufbewahrung und Handhabung unserer Produkte eingehalten werden, garantieren wir, dass unsere Produkte keine Defekte aufweisen. **DIESE BEGRENZTE EXPRESS - GARANTIE ERSETZT AUSDRÜCKLICH JEDE ANDERE EXPRESS- ODER IMPLIZIERTE GARANTIE, EINSCHLIESSLICH EINER IMPLIZIERTEN GARANTIE DER VERKÄUFLICHKEIT ODER EIGNUNG ZU EINEM BESTIMMTEN ZWECK UND JEDE**

ODORGON™ Spray HEIZÖLDESODORIERER

WEITERE VERPFLICHTUNG SEITENS RECTORSEAL®. Der alleinige Schadensersatz bei Nichteinhaltung der begrenzten Express-Garantie besteht in der Rückerstattung des Kaufpreises. Jegliche andere Haftung wird verneint und abgelehnt, und Rectorseal® haftet nicht für zufällige Schäden oder Folgeschäden.

HERGESTELLT IN DEN USA VON

Rectorseal® • 2601 Spenwick Drive • Houston, Texas 77055 -1035
Telefon: 713-263-8001 oder 1-800-231-3345 Fax: 713-263-7577 oder 1-800-441-0051
www.rectorseal.com

J-02