

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

SDS 0628

=====

Odjeljak 1 -- IDENTIFIKACIJA PROIZVODA I PODACI O TVRTKI

=====

	HMIS-KODOVI
NAZIV PROIZVODA	Zdravlje 1
Acid - Away	Zapaljivost 2
	Reaktivnost 0
KODOVI PROIZVODA	PPI B
45004, 45100	
NAMJENA	
Sredstvo za neutraliziranje kiseline kod izgaranja u kompresoru	
NAZIV PROIZVOĐAČA	TELEFONSKI BROJ U HITNIM SLUČAJEVIMA
The RectorSeal Corporation	Chemtrec (24 sata dnevno)
2601 Spenwick Drive	(800)424-9300 SAD
Houston, Texas 77055 SAD	(703)527-3887 Međunarodna

DATUM PROVJERE	TELEFONSKI BROJ TEHNIČKE SLUŽBE
23. siječnja 2015.	(800)231-3345 ili (713)263-8001
DATUM IZRADE	
9. listopada 2014.	

=====

Odjeljak 2 -- IDENTIFIKACIJA OPASNOSTI

=====

PREGLED IZVANREDNIH STANJA
Opasnosti prema OSHA-standardu
Gorivo
CILJNI ORGANI
Nije razvrstano
GHS KLASIFIKACIJA
FIZIČKE OPASNOSTI
Goriva tekućina (kategorija 4)
ZDRAVSTVENE OPASNOSTI
Akutna toksičnost
Oralno: Nije razvrstano
Kožno: Nije razvrstano
Udisanje: Nije razvrstano
Nagrizanje/nadraživanje kože: Nije razvrstano
Ozbiljna ozljeda očiju/nadraživanje očiju: Nije razvrstano
Preosjetljivost kože: Nije razvrstano
Respiratorna preosjetljivost: Nije razvrstano
Mutagenost spolnih stanica: Nije razvrstano
Kancerogenost: Pogledajte odjeljak 11
Reproducativna toksičnost: Nije razvrstano
Sistemska toksičnost ciljnih organa - jedno izlaganje: Nije razvrstano
Sistemska toksičnost ciljnih organa - višekratno izlaganje: Nije razvrstano
Aspiracijska toksičnost: Nije razvrstano

=====

Elementi GHS-oznake, uključujući oznake mjera opreza

Piktogram: GHS 07 - nadražujuće sredstvo

Signalna riječ: Upozorenje

Oznake opasnosti:

H227 - Goriva tekućina

H303 - Može biti štetno ako se proguta

H313 - Može biti štetno u dodiru s kožom.

H320 - Uzrokuje nadraženost očiju

H333 - Može biti štetno ako se udiše.

H335 + H336 - Može nadražiti dišni sustav i izazvati pospanost ili vrtoglavicu.

Oznake mjera opreza:

P102 - Čuvati izvan dohvata djece.

P210 - Držati podalje od topline/iskri/otvorenog plamena/vrućih površina. -

Zabranjeno pušenje

P240 - Uzemljiti/učvrstiti spremnik i opremu za prihvat kemikalije

P261 - Izbjegavati udisanje prašine/dima/plina/maglice/pare/aerosola

P262 - Spriječiti dodir s očima, kožom ili odjećom.

P264 - Nakon uporabe temeljito oprati ruke.

P271 - Koristiti samo na otvorenom ili u dobro prozračenom prostoru.

P280 - Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice.

P301 + P310 - AKO SE PROGUTA: Odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU TROVANJA ili liječnika.

P302 + P352 - AKO DOSPIJE NA KOŽU: Oprati s mnogo sapuna i vode.

P304 - AKO SE UDIŠE: Iznijeti unesrećenoga na svježi zrak.

P305 + P351+ P338 - AKO DOSPIJE U OČI: Oprezno ispirati vodom 15 minuta.

Ukloniti kontaktne leće, ako ih osoba nosi i ako ih je lako ukloniti.

Nastaviti ispirati.

P307 - U SLUČAJU IZLAGANJA: nakon pružanja prve pomoći odmah zatražite liječničku pomoć .

Ukloniti kontaktne leće, ako ih osoba nosi i ako ih je lako ukloniti.

Nastaviti ispirati.

P362 - Skinuti kontaminiranu odjeću i oprati prije ponovne uporabe.

P370 + P378 - U slučaju požara: za gašenje rabiti vodenu maglicu, CO₂, pjenu ili suhe kemikalije.

P381 - Ukloniti sve izvore paljenja ukoliko je to moguće sigurno učiniti.

P390 - Apsorbirati proliveno kako bi se spriječila materijalna šteta.

P401 - Skladištiti na hladnom i dobro prozračenom mjestu. Spremnik držati u uspravnom položaju i u čvrsto zatvorenom stanju.

Prazan spremnik ne koristiti višekratno.

EUH066 - Višekratno izlaganje može prouzročiti sušenje ili pucanje kože

Oznake mjera opreza - EU br. 1272/2008

SAŽETAK AKUTNIH OPASNOSTI

Višekratno udisanje može uzrokovati vrtoglavicu i mučninu. Gutanje može uzrokovati grčeve i proljev.

NAČIN IZLAGANJA, ZNAKOVI I SIMPTOMI

UDISANJE

Može uzrokovati nadraživanje gornjih dišnih puteva i vrtoglavicu.

DODIR S OČIMA

Nadraživanje, može doći do suzenja.

DODIR S KOŽOM

Učestali ili dugotrajan kontakt može izazvati nadraživanje i dovesti do dermatitisa.

GUTANJE

Može uzrokovati mučninu, povraćanje i gastrointestinalno nadraživanje.

SAŽETAK KRONIČNIH OPASNOSTI

Dugotrajni dodir s kožom može uzrokovati nadraživanje i dermatitis.

Dugotrajni dodir s očima može uzrokovati nadraživanje ili kemijske opekline.

ZDRAVSTVENA STANJA POGORŠANA IZLAGANJEM

Pojedinci s postojećim ili kroničnim bolestima očiju ili kože

ili osobe preosjetljive na kemikaliju mogu imati veću vjerojatnost

prekomjerne izloženosti.

=====
Odjeljak 3 - SASTAV/PODACI O SASTOJCIMA
=====

SASTOJAK: Petrolejsko bazno ulje

TEŽINSKI POSTOTAK: > 98

CAS-BROJ: 64742-52-5

EC-BROJ: 265-155-0

=====
Odjeljak 4 - MJERE PRVE POMOĆI
=====

Ako se UDIŠE: Ako je osoba bila izložena, izvedite je odmah na svježi zrak. Dati kisik ili umjetno disanje ako je potrebno. Pružiti hitnu medicinsku pomoć. Ključno je brzo djelovati.

Ako dospije na KOŽU: Oprati sapunom i vodom. Ukloniti kontaminiranu odjeću. Ako dođe do iritacije, potražite liječničku pomoć.

Ako dospije u OČI: Ispirati obilnom količinom vode najmanje 15 minuta. Zatražiti liječničku pomoć ako ne prestane iritacija.

Ako se PROGUTA: Odmah nazvati liječnika. Povraćanje izazvati samo uz uputu liječnika. Nikada se ništa ne smije davati kroz usta osobi koja je bez svijesti.

=====
Odjeljak 5 - PROTUPOŽARNE MJERE
=====

SREDSTVO ZA GAŠENJE POŽARA

Pjena, suha kemikalija, ugljični dioksid ili vodena maglica.

POSEBNI POSTUPCI GAŠENJA POŽARA: Nositi samostalni aparat za disanje (SCBA) i drugu zaštitnu odjeću. Mogući opasni proizvodi razgradnje (pogledajte odjeljak 10).

POSEBNE OPASNOSTI OD POŽARA I EKSPLOZIJE: Gorivo - umjereno plamište. Toplina može povećati tlak i probiti zatvorene spremnike.

=====
Odjeljak 6 - MJERE KOD SLUČAJNOG ISPUŠTANJA
=====

KORACI KOJE TREBA PODUZETI U SLUČAJU ISPUŠTANJA ILI PROLIJEVANJA MATERIJALA:

Ukloniti sve izvore paljenja. Upotrijebiti upijajuća sredstva za sprječavanje opasnosti od gaženja i širenja. Prozračiti područje prirodnom ili protueksplozivnom, prisilnom ventilacijom zraka. Ne dozvoliti otjecanje u kanalizaciju, drenažne cijevi, vodotokove i tlo.

Nositi zaštitnu odjeću i respirator tijekom čišćenja.

=====
Odjeljak 7 - RUKOVANJE I SKLADIŠTENJE
=====

MJERE OPREZA KOJE TREBA PODUZETI PRI RUKOVANJU I SKLADIŠTENJU: Spremnik držati zatvoren i u uspravnom položaju kada se ne koristi. Ne skladištiti blizu izvora topline, iskri ili otvorenih plamenova.

DRUGE MJERE OPREZA: Izbjegići dugotrajni ili višekratni dodir s kožom ili odjećom. Prazni spremnici mogu sadržavati ostatke; rukovati njima kao da su puni i poštivati sve mjere opreza. Prazne spremnike ne koristiti višekratno. ČUVATI IZVAN DOHVATA DJECE.

=====
Odjeljak 8 - NADZOR NAD IZLOŽENOŠĆU/OSOBNA ZAŠTITA
=====

SASTOJAK JEDINICA

Petrolejsko ulje

ACGIH TLV 5 mg/m³

OSHA PEL 5 mg/m³

RESPIRATORNA ZAŠTITA (NAVEDITE TIP): U zatvorenim i slabo prozračenim prostorima, upotrijebiti respirator s pročišćivanjem zraka ili dovodom zraka s NIOSH/MSHA certifikatom.

VENTILACIJA - LOKALNI ODUŠNIK: Prihvataljivo.

POSEBNO: Protueksplozivna oprema.

MEHANIČKA (OPĆENITO): Preporučljivo

OSTALO: Nije primjenjivo.

ZAŠTITNE RUKAVICE: Nosite gumene rukavice.

ZAŠTITA OČIJU: Naočale za zaštitu od prskanja kemikalija (ANSI Z-87.1 ili ekvivalente)

DRUGA ZAŠTITNA ODJEĆA ILI OPREMA: Preporučuju se kombinezoni.

RADNE/HIGIJENSKE PRAKSE: Tamo gdje uporaba može dovesti do dodira s kožom, temeljito oprati izložena područja prije konzumiranja hrane i pića, pušenja ili napuštanja radne zone.

Oprati kontaminirano rublje prije ponovne uporabe.

===== Odjeljak 9 - FIZIKALNA I KEMIJSKA SVOJSTVA =====

VRELIŠTE: 320 F (160 C) pri 760 mm Hg

SPECIFIČNA GRAVITACIJA (H₂O = 1): 0,9

TLAK PARE (mm Hg): < 5 pri 68 F (20 C)

TALIŠTE: Nije primjenjivo.

GUSTOĆA PARE (ZRAK = 1): > 5

BRZINA ISPARAVANJA (ETIL ACETAT = 1): < 1

IZGLED/MIRIS: Blijedo žuto ulje/miris nafte

TOPLJIVOST U VODI: Netopljivo

RAZINA HLAPLJIVOOG ORGANSKOG SPOJA: < 10 g/l za SCAQMD metodu testa 316A

PLAMIŠTE: > 148 F (64 C) SETA CC

DONJI EKSPLOZIVNI PRAG Nema podataka

GORNJI EKSPLOZIVNI PRAG Nema podataka

===== Odjeljak 10 - STABILNOST I REAKTIVNOST =====

STABILNOST: Stabilno

UVJETI KOJE TREBA IZBJEGAVATI: toplinu, iskre, otvorene plamenove i jaka oksidacijska sredstva.

NEKOMPATIBILNOST (MATERIJALI KOJE TREBA IZBJEGAVATI): Plinoviti kisik i jako oksidirajući materijali.

OPASNI PROIZVODI RAZGRADNJE: CO, CO₂ i fragmentirani ugljikovodici.

OPASNA POLIMERIZACIJA: Neće nastupiti.

===== Odjeljak 11 - TOKSIKOLOŠKI PODACI =====

KRONIČNE ZDRAVSTVENE OPASNOSTI

Nijedan sastojak ovog proizvoda nije kancerogen prema standardu IARC, NTP ili OSHA.

TOKSIKOLOŠKI PODACI

Naziv sastojka

Petrolejsko ulje

Oralno - štakor LD50: Nema podataka.

Udisanje - štakor LC50: Nema podataka.

===== Odjeljak 12 - EKOLOŠKI PODACI =====

EKOLOŠKI PODACI
Naziv sastojka

Petrolejsko ulje

Moguća koncentracija u hranidbenom lancu	Nema podataka
TOKSIČNOST KOD PTICA VODARICA	Nema podataka
Biološka potrošnja kisika (BOD)	Nema podataka
TOKSIČNOST U VODI	Nema podataka

Odjeljak 13 - NAPOMENE O ZBRINJAVANJU

Razvrstavanje otpada: Neregulirano otpadno ulje
Način zbrinjavanja: Reciklator korištenog ulja
Otpad ovog proizvoda ne smatra se opasnim prema odredbama Zakona o očuvanju i obnavljanju resursa (RCRA) 40 CFR 261. Zbrinuti sukladno regionalnim, državnim i lokalnim propisima u vezi sa zagađenjem okoliša.

Odjeljak 14 - PODACI O PRIJEVOZU

DOT(Američko Ministarstvo prometa): Nije regulirano.
PREKOMORSKI (IMDG): Nije regulirano.
ZRAČNI (IATA): Nije regulirano.
ADR: Nije regulirano.
RID: Nije regulirano.
ADN: Nije regulirano.

Odjeljak 15 - REGULATORNI PODACI

REGULATORNI PODACI
Naziv sastojka

Petrolejsko ulje

SARA 313	Ne
TSCA-popis	Da
CERCLA RQ	Nije primjenjivo
RCRA-kod	Nije primjenjivo

Odjeljak 16 - OSTALI PODACI

Ovaj dokument sastavljen je sukladno zahtjevima standarda OSHA za označavanje opasnosti (29 CFR 1910.1200). Informacije koje sadrži navedene su prema najboljim saznanjima, no bez davanja jamstava, izričitim ni impliciranim. Dodatne informacije zatražite od tvrtke
RectorSeal: (713) 263-8001