



SOOTSPRAY™

AEROSOL-RUSSENTFERNER

BESCHREIBUNG

SOOTSPRAY™ ist das Original-Aerosol zur Rußentfernung. **SOOTSPRAY™** entfernt Ruß aus Öl-, Gas-, Kohle- oder Holzöfen. Es gelangt in Plätze, die Staubsauger nicht erreichen können und verursacht die katalytische Verbrennung von Ruß, indem es dessen Entzündungspunkt auf normale Gerätetemperaturen reduziert.

EIGENSCHAFTEN

- | | |
|----------------------------|--------------------|
| *Entfernt isolierenden Ruß | *Enthält kein Blei |
| *Nicht entzündlich | *Nicht explosiv |
| *Connecticut abgenommen | *Umweltfreundlich |

ANWENDUNGEN

SOOTSPRAY™ wird benutzt zur Entfernung von Ruß aus Öl- und Gasöfen, in Wohnmobilen, Raumheizgeräten und allen Heizöfen und Heizungskesseln mit einer geringeren Größe als die für Mietshäuser übliche.

SOOTSPRAY™ wird durch die natürliche Luftbewegung des Systems überall dorthin transportiert, wo sich Ruß abgesetzt hat. Dadurch wird vermieden, dass schwer zu erreichende Teile nur durch den Auseinanderbau von Geräten von Ruß befreit werden können.

VERPACKUNG

| <u>Code</u> | <u>Größe</u> | <u>Anzahl/Karton</u> | <u>Pfd./Karton</u> | <u>Kubikfuß/Karton</u> |
|-------------|----------------|----------------------|--------------------|------------------------|
| 68342 | 14 Uz. Aerosol | 12 | 14 | 0,447 |

SOOTSPRAY™ AEROSOL-RUSSENTFERNER

GEBRAUCHSANWEISUNG

VOR GEBRAUCH ALLE ANWEISUNGEN, SICHERHEITSDATENBLÄTTER (MSDS) UND AUF DEM ETIKETT ANGEgebenEN WARNUNGEN LESEN.

ACHTUNG: In Öfen mit verstopftem, undichtem oder defektem Abzug oder Schacht, durch den Funken entweichen können, keine chemischen Rußentferner verwenden.

Keinen ölgesättigten Ruß zu entzünden versuchen. Ein solcher Ruß kann aufbrennen und eine Explosion verursachen.

- 1) Brenner ausstellen.
- 2) Um optimale Ergebnisse zu erzielen, einmal leicht auf eine warme Oberfläche sprühen. Zu starkes Sprühen nässt den Ruß und verzögert die Verbrennung.
- 3) Den Ruß entzünden, indem der Brenner auf "An" gestellt wird.

Bei ungenügender Rußbildung ist das verwendete SOOTSPRAY™ nicht verschwendet. Aufgrund seiner Restwirksamkeit kann es bei jeder geringen Rußansammlung noch wirksam sein. Einige Brennstoffe hinterlassen einen dünnen schwarzen Schutzfilm ohne Isolierwirkung.

Weitere technische Information erhalten Sie unter der gebührenfreien Nummer 1-800-231-3345

VORSICHTSMASSNAHMEN

BEI CHEMISCHEN NOTFÄLLEN, VERSCHÜTTEN ODER AUSTRETEN VON FLÜSSIGKEITEN, FEUER, EXPONIERUNG ODER UNFALL RUFEN SIE CHEMTREC BEI TAG ODER NACHT UNTER 1-800-424-9300 AN.

**ACHTUNG
INHALT STEHT UNTER DRUCK
REIZT DIE AUGEN
VOR KINDERN GESCHÜTZT AUFBEWAHREN**

Den Brennbehälter nicht durchstechen oder entzünden. Bei Einwirkung von Hitze oder längerer Sonneneinstrahlung kann dieser platzen. Hitzeinwirkung vermeiden und nicht bei Temperaturen über 120 °F lagern. Um das Einatmen von Dämpfen oder Dünsten zu vermeiden, während der Anwendung und des Trocknens Fenster und Türen öffnen oder auf andere Weise den Eintritt frischer Luft herbeiführen. Sollten Sie wässrige Augen, Kopfschmerzen oder Schwindel wahrnehmen, sorgen Sie für mehr frische Luft, tragen Sie einen Atemschutz oder verlassen Sie das Gebiet. Kontakt mit Haut und Augen vermeiden.

ERSTE HILFE: Haut: Mit Wasser und Seife waschen. **Augen:** 15 Minuten lang mit sauberem Wasser waschen. Falls die Reizung bestehen bleibt, den Arzt zu Rate ziehen.

Weitere Information finden Sie im Sicherheitsdatenblatt.

TECHNISCHE DATEN

| | |
|-------------------------|--|
| Gewicht/Gallone @ 77 °F | 9,34 |
| Flammpunkt SETA CC | Negative Flammenausdehnung (NFPA), Stufe 1 Aerosol |
| Farbe | Farblos |
| Haltbarkeit | 2 Jahre |

Die für unsere Produkte geltenden Vorschläge und Empfehlungen basieren auf unserer Erfahrung sowie auf Laborergebnissen. Da wir jedoch die Methoden und Bedingungen der Anwendung nicht kontrollieren können, übernehmen wir für die Einheitlichkeit unserer Produkte nur innerhalb der Herstellungstoleranz Verantwortung.

SOOTSPRAY™ AEROSOL-RUSSENTFERNER

EINGESCHRÄNKTE GARANTIE

Rectorseal® bietet die begrenzte Express-Garantie an, d.h. wenn die Anleitungen bzgl. Aufbewahrung und Handhabung unserer Produkte eingehalten werden, garantieren wir, dass unsere Produkte keine Defekte aufweisen. **DIESE BEGRENZTE EXPRESS - GARANTIE ERSETZT AUSDRÜCKLICH JEDE ANDERE EXPRESS- ODER IMPLIZIERTE GARANTIE, EINSCHLISSLICH EINER IMPLIZIERTEN GARANTIE DER VERKÄUFLICHKEIT ODER EIGNUNG ZU EINEM BESTIMMTEN ZWECK UND JEDE WEITERE VERPFLICHTUNG SEITENS RECTORSEAL®.** Der alleinige Schadensersatz bei Nichteinhaltung der begrenzten Express-Garantie besteht in der Rückerstattung des Kaufpreises. Jegliche andere Haftung wird verneint und abgelehnt, und Rectorseal® haftet nicht für zufällige Schäden oder Folgeschäden.

HERGESTELLT IN DEN USA VON

Rectorseal® • 2601 Spenwick Drive • Houston, Texas 77055 -1035
Telefon: 713-263-8001 oder 1-800-231-3345 Fax: 713-263-7577 oder 1-800-441-0051
www.rectorseal.com

A-02